

**Armário estante p/ livros – 120x210x42cm**

Descrição Básica: Armário de madeira – M.D.F., com quatro portas inferiores, revestido externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, com prateleiras, medindo 120x210x42cm ( LxAxP ). Ver desenho e foto.

**I. Características Mínimas:**

**1. TAMPO SUPERIOR**

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 25mm;
- c) revestimento com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180°; e
- e) topos transversais encabeçados por fitas de PVC com 1mm de espessura, cor branca.

**2. TAMPO INFERIOR**

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 18mm;
- c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
- d) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

**3. LATERAIS DO BALCÃO**

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 18mm;
- c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
- d) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

**4. FUNDO**

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 10mm;
- c) acabamento na parte interna, não aparente com verniz a base de poliéster, com duas demãos;
- d) revestimento, interno externo aparente, de laminado decorativo de baixa pressão, cor branca, com encaixe: objetivando apresentar os topos não-arentes; e
- e) permitir a fixação por meio de parafusos cabeça chata (cônica) objetivando manter o móvel estável.

**5. PORTAS**

- a) quatro portas de abrir, confeccionadas com placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 18mm;
- c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 90°;
- e) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

MÓVEIS PADRONIZADOS  
ARMÁRIO ESTANTE PARA LIVROS 4 PORTAS – 120x210x42CM

- f) puxadores metálicos em alumínio maciço, tipo alça em “C”, formato retangular, seção cilíndrica, 10cm, com a acabamento em pintura epóxi na cor preta;
- g) fechadura de tambor cilíndrico com 4 pinos, marca Papaiz ou outra de igual ou superior qualidade e chaves em duplicata; e
- h) fixadas com dobradiças metálicas de aço estampado tipo caneco, embutida com regulagem vertical, lateral e frontal.

**6. PRATELEIRAS DA ESTANTE**

- a) duas colunas, cada uma contendo três prateleiras;
- b) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- c) espessura mínima de 18mm;
- d) deve acompanhar oito cantoneiras com acabamento, com 2 parafusos para a fixação de algumas prateleiras nas laterais do armário;
- e) revestimento laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
- f) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180°.

**7. FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS DA ESTANTE**

- a) Suporte embutido. Ranhuras laterais correndo sobre de M.D.F. de 10x10mm fixados com pinos de PVC ou aço (encaixe invisível).

**8. LATERAIS E DIVISÓRIA CENTRAL DA ESTANTE**

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 15mm para divisória;
- c) espessura mínima de 18mm para as laterais;
- d) revestimento laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
- e) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180°;

**9. RODAPÉ**

- a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.) em toda sua extensão (quatro lados);
- b) espessura mínima de 25mm;
- c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) 6(seis) sapatas niveladoras (pés), com bucha, injetadas em polipropileno, diâmetro de 35mm;
- e) removível, fixado com parafuso 4/16 e cantoneira em “L” de três furos para fixação; e
- f) acabamento na parte interna, **não aparente**, com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

**10. BATEDOR DO BALCÃO**

- a) batedor superior;
- b) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
- c) espessura mínima de 18mm; e
- d) revestimento externo (topo) de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca.

**11. PRATELEIRA DO BALCÃO**

- a) uma prateleira, confeccionada em placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 15mm; e
- c) acabamento com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

**12. SUPORTE DE PRATELEIRA DO BALCÃO**

- a) PVC com rosca fixados com parafusos ou pinos de aço zincado.

**13. DIVISÓRIA CENTRAL DO BALCÃO**

- a) confeccionada em placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 15mm;
- c) acabamento com verniz a base de poliéster, com duas demãos; e
- d) revestimento aparente (topo) de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca.