

Balcão com duas portas – 60x84x42cm

Descrição Básica: Balcão de madeira – M.D.F., revestido externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, duas portas de abrir, com chave e com 1 prateleira, medindo 60x84x42cm. (LxAxP). Ver desenho e foto

I. Características Mínimas:

1. TAMPO SUPERIOR

- a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 25mm;
- c) revestimento externo (aparente) com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180°;
- e) pos transversais encabeçados por fitas de PVC com 1mm de espessura, cor branca; e
- f) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

2. LATERAIS

- a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 18mm;
- c) revestimento externo aparente de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
- d) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

3. FUNDO

- a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 10mm;
- c) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos;
- d) revestimento externo aparente, de laminado decorativo de baixa pressão, cor branca, com encaixe: objetivando apresentar os topos não-aparentes; e
- e) permitir a fixação por meio de parafusos cabeça chata (cônica) objetivando manter o móvel estável.

4. RODAPÉ

- a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.) em toda sua extensão (quatro lados);
- c) espessura mínima de 25mm;
- d) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- e) 4(quatro) sapatas niveladoras(pés), com bucha, injetadas em polipropileno, diâmetro de 35mm;
- f) removível, fixado com parafuso 4/16 e cantoneira em “L” de três furos para fixação; e
- g) acabamento na parte interna, **não aparente**, com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

5. PORTAS

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DIVISÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

MÓVEIS PADRONIZADOS
BALCÃO COM DUAS PORTAS 60x84x42CM

- a) duas portas de abrir, confeccionadas em placa de madeira de média densidade (M.D.F.), com batedor central para fechamento;
- b) espessura mínima de 18mm;
- c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 90°;
- e) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos;
- f) puxadores metálicos em alumínio maciço, tipo alça em “C”, formato retangular, seção cilíndrica, 10cm, com a acabamento em pintura epóxi na cor preta;
- g) fechadura de tambor cilíndrico com 4 pinos, marca Papaiz ou outra de igual ou superior qualidade e chaves em duplicata, fecho tipo gangorra dobrado nas extremidades; e
- h) fixadas com dobradiças metálicas de aço estampado tipo caneco, embutida com regulagem vertical, lateral e frontal.

6. PRATELEIRA

- a) uma prateleira, confeccionada em placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 15mm; e
- c) acabamento com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

7. DIVISÓRIA CENTRAL E BATEDOR

- a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 18mm; e
- c) revestimento externo aparente (topo) de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca.

8. SUPORTE DE PRATELEIRAS

- a) PVC com rosca fixados com parafusos .