

**Escaninho sem portas – 120x210x42cm**

Descrição Básica: Escaninho de madeira – M.D.F., sem portas, revestido externamente com laminado decorativo de alta pressão de, no mínimo 0,6mm de espessura, medindo 120x210x42 cm. ( LxAxP). Ver desenho e foto.

**I. Características Mínimas:**

**1. TAMPO SUPERIOR**

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 25mm;
- c) revestimento com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180°; e
- e) topos transversais encabeçados por fitas de PVC com 1mm de espessura, cor branca.

**2. TAMPO INFERIOR**

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 18,0 mm;
- c) revestimento com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
- d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180°.

**3. LATERAIS**

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 20mm;
- c) revestimento de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
- d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180°.

**4. FUNDO**

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 10mm;
- c) revestimento interno e externo de laminado decorativo de baixa pressão, cor branca, com encaixe: objetivando apresentar os topos não-aparentes; e permitir a fixação por meio de parafusos cabeça chata (cônica) objetivando manter o móvel estável.

**5. ESCANINHOS**

- a) quatro colunas, cada uma contendo seis escaninhos;
- b) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- c) espessura mínima de 20mm;
- d) revestimento de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- e) borda arredondada *Post-Forming* de 180°; e
- f) medida interna de cada escaninho conforme desenho.

**6. FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS DO ESCANINHO**

MÓVEIS PADRONIZADOS  
ESCANINHO SEM PORTAS 120x210x42CM

a) suporte embutido. Ranhuras laterais correndo sobre de M.D.F. de 10x10mm fixados com pinos de PVC ou aço (encaixe invisível).

**7. TAMPOS RETRÁTEIS**

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) dois tampos retrateis;
- c) espessura mínima de 15mm;
- d) revestimento com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- e) borda arredondada *Post-Forming* de 180°;
- f) tampo apoiado sobre corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com deslizamento em esferas de aço, sistema de fechamento *self closing* e sistema de freio que delimite a abertura (telescópica), sendo que a área útil de vão livre (aberto) seja de no mínimo 40cm para apoiar o processo por inteiro; e
- g) inserido entre os dois tampos fixados entre o quarto e o quinto escaninho, ambos os tampos com borda arredondada *Post-Forming* de 180°. Ver desenho.

**8. RODAPÉ**

- a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.) em toda sua extensão (quatro lados);
- b) espessura mínima de 25mm;
- c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) 6 (seis) sapatas niveladoras(pés), com bucha, injetadas em polipropileno, diâmetro de 35 mm;
- e) removível, fixado com parafuso 4/16 com cantoneira em "L" de três furos para fixação;
- e
- f) acabamento, na parte interna, com verniz a base de poliéster, com duas demãos.