Estante para livros sem portas – 120x210x30cm
Descrição Básica: Estante de madeira M.D.F., revestida com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, com prateleiras, medindo 120x210x30cm (LxAxP). Ver desenho e foto.

Características Mínimas:

1. TAMPO SUPERIOR

a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 25mm;
c) revestimento com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180º; e
e) topos transversais encabeçados por fitas de PVC com 1mm de espessura, cor branca.

2. TAMPO INFERIOR

a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 18mm;
c) revestimento em laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180º.

3. LATERAIS

a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 18mm;
c) revestimento em laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180º.

4. FUNDO

a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 10mm;
c) revestimentos interno e externo em laminado decorativo de baixa pressão, cor branca, com encaixe: objetivando apresentar os topos não-aparentes; e
d) permitir a fixação por meio de parafusos cabeça chata (cônica) objetivando manter o móvel estável.

5. PRATELEIRAS

a) duas colunas contendo seis prateleiras cada;
b) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
c) espessura mínima de 18mm;

d) revestimento em laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
e) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180º.

6. FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS DA ESTANTE

a) Suporte embutido. Ranhuras laterais correndo sobre de M.D.F. de 10x10mm fixados com pinos de PVC ou aço (encaixe invisível).

7. DIVISÓRIA CENTRAL

a) Uma divisória confeccionada em placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 15mm;
c) revestimento em laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180º.

8. RODAPÉ

a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.) em toda sua extensão (quatro lados);
b) espessura mínima de 25mm;
c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
d) 6(seis) sapatas niveladoras (pés), com bucha, injetadas em polipropileno, diâmetro de 35mm;
e) removível, fixado com parafuso 4/16 e cantoneira em “L“ de três furos para fixação; e
f) acabamento na parte interna com verniz a base de poliester, com duas demãos.