

Porta Traje e Armário Estante – 120x210x42cm

Descrição Básica: Armário de madeira – M.D.F., revestido externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, com chave, portas e prateleiras, medindo 120x210x42cm. (LxAxP) Ver desenho e foto.

I. Características Mínimas:

1. TAMPO SUPERIOR

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 25mm;
- c) revestimento com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180°;
- e) topos transversais encabeçados por fitas de PVC com 1mm de espessura, cor branca.

2. TAMPO INFERIOR

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 18mm;
- c) revestimento externo aparente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
- d) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

3. LATERAIS

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.)
- b) espessura mínima de 18mm;
- c) revestimento externo com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
- d) lateral aparente da estante deverá conter bordas arredondadas *Post-Forming* de 180° (lado esquerdo da estante).

4. FUNDO

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 10mm;
- c) revestimentos interno e externo de laminado decorativo de baixa pressão, cor branca, com encaixe: objetivando apresentar os topos não-aparentes; e
- d) permitir a fixação por meio de parafusos cabeça chata (cônica) objetivando manter o móvel estável.

5. PORTAS

- a) quatro portas de abrir, confeccionadas com placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 18mm;
- c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 90°;
- e) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos;
- f) puxadores metálicos em alumínio maciço, tipo alça em “C”, formato retangular, seção cilíndrica, 10cm, com a acabamento em pintura epóxi na cor preta;

MÓVEIS PADRONIZADOS
PORTA TRAJE E ARMÁRIO Estante 120x210x42CM

- g) fechadura de tambor cilíndrico com 4 pinos, marca Papaiz ou outra de igual ou superior qualidade e chaves em duplicata;
- h) as **portas pequenas** deverão conter batente para fechamento, com revestimento externo (topo) de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- i) as **portas grandes** deverão conter em suas extremidades fecho tipo gangorra dobrado e vista em uma das portas para melhor fechamento; e
- j) fixadas com dobradiças metálicas de aço estampado tipo caneco, embutida com regulagem vertical, lateral e frontal.

6. PRATELEIRAS

- a) prateleira superior arrematando as duas colunas do móvel;
- b) uma coluna a esquerda do móvel contendo três prateleiras;
- c) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- d) espessura mínima de 18mm;
- e) acabamento na parte interna não aparente, com verniz a base de poliéster, com duas demãos (porta traje); e
- f) revestimento interno aparente de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca, bordas arredondadas *Post-Forming* de 180°;

7. FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS DA Estante

- a) suporte embutido. Ranhuras laterais correndo sobre de M.D.F. de 10x10mm fixados com pinos de PVC ou aço (encaixe invisível).

8. PORTA TRAJE

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com espessura mínima da madeira: 15mm;
- b) acabamento interno com verniz a base de poliéster, com duas demãos; e
- c) cabideiro de madeira fixado sob a prateleira superior utilizando toda profundidade possível.

9. SUPORTE DE PRATELEIRA DO PORTA TRAJE

- a) PVC com rosca fixados com parafusos ou pinos de aço zincado.

10. RODAPÉ

- a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.) em toda sua extensão (quatro lados);
- b) espessura mínima de 25mm;
- c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) 6 (seis) sapatas niveladoras (pés), com bucha, injetadas em polipropileno, diâmetro de 35 mm;
- e) removível, fixado com parafuso 4/16 com peça cantoneira em “L” de de três furos para fixação; e
- f) acabamento na parte interna, **não aparente**, com verniz a base de poliéster, com duas demãos.